

POZIOMY ZABEZPIECZENIA - DIN 32757 W NISZCZARKACH EBA

DIN 1



POZIOM ZABEZPIECZENIA 1:
Ściniek o szer.: do 12 mm
Ściniek o dł.: bez ograniczeń

DIN 2



POZIOM ZABEZPIECZENIA 2:
Ściniek o szer.: do 6 mm
Ściniek o dł.: bez ograniczeń, lub
Pow. ścinka: do 800 mm²

DIN 3



POZIOM ZABEZPIECZENIA 3:
Ściniek o szer.: do 2 mm
Ściniek o dł.: 594 mm

DIN 3



POZIOM ZABEZPIECZENIA 3:
Ściniek o szer.: do 4 mm
Ściniek o dł.: 80 mm, lub
Pow. ścinka: do 320 mm²

DIN 4



POZIOM ZABEZPIECZENIA 4:
Ściniek o szer.: do 2 mm
Ściniek o dł.: 15 mm, lub
Pow. ścinka: do 30 mm²

DIN 5



POZIOM ZABEZPIECZENIA 5:
Ściniek o szer.: do 0,6
Ściniek o dł.: do 13 lub
Pow. ścinka: do 10

DIN 6



POZIOM ZABEZPIECZENIA 6:
Ściniek o szer.: do 1 mm
Ściniek o dł.: do 5 mm, lub
Pow. ścinka: do 5 mm

DIN 1



pasek o szerokości
11,8 mm

DIN 1



pasek o szerokości
8,8 mm

widok ścinków w skali 1:1

DIN 2



pasek o szerokości
3,8 mm

DIN 2



pasek o szerokości
4 mm

DIN 2



pasek o szerokości
5,8 mm

DIN 2



pasek o szerokości
6 mm

DIN 3



pasek o szerokości
1,9 mm

DIN 3



ścinek o wymiarach
3 x 25 mm

DIN 3



ścinek o wymiarach
4 x 40 mm

DIN 3



ścinek o wymiarach
3,8 x 48 mm

DIN 4



ścinek o wymiarach
1,9 x 15 mm

DIN 4



ścinek o wymiarach
2 x 15 mm

DIN 4



ścinek o wymiarach
1,9 x 13 mm

DIN 5



ścinek o wymiarach
0,8 x 12 mm

DIN 6



ścinek o wymiarach
0,8 x 5 mm